



## A-STAR

### ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

#### ОПИС ПРОДУКТУ

Грунтовка водорозчинна на основі акрилової смоли для внутрішніх і зовнішніх робіт, розроблена спеціально для фінішних фарб, що зменшує витрати фарби на 15-20%.

#### ОСОБЛИВОСТІ

- Висока лугостійкість
- Ідеально проникає в поверхню, рівномірно розподіляється
- Зменшує витрати фінішної фарби на 15-20%

#### РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

- Внутрішні та зовнішні поверхні, нові бетонні поверхні, штукатурка та гіпсокартон.

#### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Видаліть з поверхні пил та плями. Під час нанесення температура навколишнього середовища та поверхні повинна бути в межах 5-30°C.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Грунтовку A-STAR можна легко наносити як на нещодавно пофарбовані поверхні, так і на старі пофарбовані поверхні. Рівномірно розподіляється по поверхні і забезпечує міцне зчеплення нової фарби з оброблюваною поверхнею.

#### Особливості застосування

Коефіцієнт розведення	1 л A-STAR та 1 л води
Температура застосування(°C)	5-30
Витрата (м2/л)	18-20

#### Інструмент для нанесення

Пензлик або валик..



## A-STAR

### ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### Особливості продукту

Тип смоли	Акрилова емульсія
Колір	Білий
Сухий залишок % (за вагою)	45 - 47
Сухий залишок % (за об'ємом)	27 - 29
В'язкість (СПС, 25°C)	8000 - 10000
Щільність (г/см <sup>3</sup> , 20 °C)	1.32 - 1.36
pH (25°C)	8.0 - 9.0

##### Стандарти

-
-
ASTM D 4209
ASTM D 4209
ASTM D 2196
TS EN ISO 2811
ASTM E 70

##### Час висихання (20°C)

Повне висихання (год)	18-24
-----------------------	-------

\* Вказаний час висихання; температура, вологість, можуть відрізнятися залежно від товщини нанесення та умов нанесення..

##### Poz No

04.555/01

#### ЗБЕРІГАННЯ І УПАКОВКА

Інформація про упаковку	5 кг, 10 кг
Умови зберігання	Зберігати слід в закритій тарі, не допускаючи попадання прямих сонячних променів. Температура навколишнього середовища при зберіганні повинна бути в межах 5-35 °C. Тримайте контейнер закритим, коли він не використовується. Зберігати від замерзання.

#### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКУ

Зверніться до інструкцій, зазначені у заявах про шкідливість і запобіжні заходи що вказані на упаковці продукту. З продуктом, зазначеним у паспорті безпеки, слід поводитися згідно з правилами. У разі несподіваних проблем зі здоров'ям зверніться до найближчого медичного закладу.

#### ЮРИДИЧНІ ПРИМІТКИ

Вся інформація та вказівки, наведені в цьому технічному бюлетені, були сформовані та розроблені завдяки досвіду лабораторій РВ і систематично збиралися нашими польовими інженерами. «Polisan Kansai Boya» має право вносити зміни в продукт, якщо це необхідно, без попередження. Інформація, наведена вище, дійсна для продукту з дати публікації. Користувач несе відповідальність за перевірку достовірності інформації. Товари повинні використовуватися на основі технічної інформаційної форми для рекомендованих цілей. Користувачі несуть відповідальність за виконання всіх заходів для виконання зазначених вимог. Дані технічної інформаційної форми призначені для надання опису продуктивності продукту, за певних умов тестування. Важливим фактором продуктивності продукту є змінні, які можуть виникнути в початковому процесі, які повинні використовуватися як загальне керівництво для користувача. РВ не несе відповідальності за будь-яке несанкціоноване використання цього продукту, не описане в письмових інструкціях. Користувач завжди несе відповідальність за вжиття всіх необхідних заходів щодо конкретних вимог закону, викладених у місцевому та національному законодавстві. Дотримуйтесь правил інформації про безпеку, наведеної в Паспорті безпеки, щодо процедури експлуатації продукту, захисного обладнання, зберігання, пожежної та першої допомоги тощо. Умови щодо використання цього продукту після закінчення терміну його дії не мають гарантії. Ми не несемо відповідальності за продукти, термін придатності яких закінчився.

Будь ласка, зв'яжіться з відділом технічного обслуговування, щоб отримати докладнішу інформацію про продукт.