

Colour Flakes

ОПИС ПРОДУКТУ	Пластівці (крихта) неправильної форми та встановлений розподіл частинок за розмірами.
ПРИЗНАЧЕННЯ	Декоративні покриття для підлоги на основі епоксидних, поліуретанових і акрилових смол. Пластівці повинні бути посипані на свіжий шар покриття, щоб отримати цікавий кольоровий ефект.
ВЛАСТИВОСТІ	<ul style="list-style-type: none"> • немає необхідності наносити оздоблювальне прозоре покриття • тонкі шматочки (близько 120 мікронів) • велика питома площа • не токсичні та не шкідливі для здоров'я • вогнестійкі • змішуючи різнокольорові пластівці, можна досягти різних декоративних ефектів.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ	<ul style="list-style-type: none"> • Щільність: 2,4 – 2,8 кг/л • Вміст твердих речовин: 100% • Вміст формальдегіду: <10 год/млн. • Гнучкість: висока • Світлостійкість: висока <p>Розподіл частинок за розмірами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,00 – 0,50 mm: 2 - 8% • 0,50 – 1,00 mm: 12 -18% • 1,00 – 2,00 mm: 30 - 40% • 2,00 – 4,00 mm: 40 - 48% • 4,00 – 5,6 mm: 0 - 2% <p>Хімічна стійкість:</p> <ul style="list-style-type: none"> • відмінна стійкість до води, миючих засобів, моторних масел; хороша стійкість до етиленгліколю, гальмівної рідини, антифризу.
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Пластівці рівномірно розподілити по свіжому нанесеному покриттю.
ВИТРАТИ	<ul style="list-style-type: none"> • Для контрастного ефекту (близько 20% покриття основи для облицювання): від 0,02 до 0,03 кг/м²; • Для повного покриття основи: 0,7 – 1,2 кг/м²
УПАКОВКА	0,5 кг
КОЛЬОРОВА ГАММА/БЛИСК	Доступні кольори: білий, темно-сірий, світло-сірий, чорний, помаранчевий, бежевий, жовтий, голубиний, темно-синій та червоний оксид. Блиск: матовий
ЗБЕРІГАННЯ	В оригінальній упаковці, в сухому місці, що провітрюється, при температурі від + 5 °C до + 25 °C. Термін придатності: не обмежений.

Останнє оновлення: березень 2017 р.

Обмеження відповідальності. Інформація в цьому технічному паспорті базується на лабораторних тестах, які ми вважаємо точними, і призначена лише для ознайомлення. Усі рекомендації чи пропозиції, що стосуються використання продуктів Chromos, чи то в технічній документації, чи то у відповідь на конкретний запит чи іншим чином, базуються на даних, які, наскільки нам відомо, є надійними. Кінцевий користувач відповідає за визначення придатності продукту для використання за призначенням. Виробник не контролює ні якість, ні стан основи, ні багато факторів, що впливають на використання та нанесення продукту. Таким чином, Chromos не несе жодної відповідальності за втрати, травми або пошкодження в результаті такого використання. Дані, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені в результаті практичного досвіду та постійного розвитку продукту.