

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Технический Паспорт Продукта Flügger Floor Varnish Ultramat 10/ Флюггер Флор Варниш Ультрамат 10

### Описание продукта

Flügger Floor Varnish Ultramat 10 лак на водной основе для деревянных полов. Не желтеет. Образует твердое, очень прочное, особо устойчивое к износу, легко моющееся покрытие.

Производится в трех вариантах по степени блеска: ультра матовый, полу-глянцевый и глянцевый. Ультра матовый лак характеризуется как образующий такое же покрытие, как и масляная пропитка, но с прочностью соответствующей лаку. Повторная обработка должна производиться тем же типом лака.

- Образует чрезвычайно прочную, легко очищаемую поверхность
- Защищает древесину от пожелтения при воздействии света
- Придает древесине красивое естественное свечение



### Применение продукта

Применяется в частных домах или других помещениях с подобными требованиями в износу и истиранию. Для светлых пород древесины, таких как: сосна, дуб, ясень, бук, береза, Орегонская сосна и пробка. Для новых или ранее обработанных полов. Flügger Floor Varnish не рекомендуется для полов с высокой степенью износа или на тех поверхностях где есть необходимость предотвращения скольжения, таких как спортивные залы. Грунтовочный лак с УФ-фильтром применяется для грунтования необработанного дуба для защиты от обесцвечивания.

Не рекомендуется для необработанного клена, т.к. возможное наличие кристаллов сахара может вызвать образование красно-коричневых пятен при контакте с водой.

### Нанесение

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и полностью очищенной от грязи, воска, жира и остатков мыла. Деревянные полы, которые ранее уже покрывались лаком, следует вымыть с использованием Flügger Natural Wood Cleaner, после чего нейтрализуйте уксусной водой для удаления старых остатков мыльной пленки (смешайте 200 мл 32% уксусной кислоты с 8-10 литрами воды). Протрите пол чистой, влажной, хорошо отжатой тряпкой и дайте ему полностью высохнуть. Загрунтуйте, используя Flügger Floor Varnish, с УФ-фильтром, необработанные массивные паркетные доски в случае необходимости предотвращения появления клеевых пятен. Перед использованием тщательно перемешайте. Зашкурьте ранее лакированные поверхности мелкой абразивной шкуркой. При необходимости пропылесосьте для удаления пыли.

Наносите лак кистью или валиком с короткой щетиной вдоль волокон древесины.

Нанесите лак еще 1 или 2 раза, по возможности шлифую поверхность в промежутке между слоями.

# Технический Паспорт Продукта Flügger Floor Varnish Ultramat 10 / Флюггер Флор Варниш Ультрамат 10

## Чистка и уход

Лакированные поверхности легко моются мыльной водой, или раствором Fluren 32, Universal Cleaner. Мелкий ремонт осуществляется, используя Flügger Floor Varnish.

## Полезные советы

Для проверки вначале вскрыйте лаком небольшой участок поверхности. Наносите 2 слоя с интервалом в 6 часов. Проверьте результат на следующий день, для уточнения внешнего вида, степени блеска и адгезии. Если пол был обработан лаком с УФ-фильтром, возможно потребуется зачистить поверхность для обеспечения хорошей адгезии.

## Технические данные

Тип:	Водно-дисперсионный полиуретановый лак
Степень блеска:	Ультраматовый, 10
Плотность:	1,05 кг/л
Кислотность:	Около 8,5
Сухой остаток:	Массовых %: 33; объемных %: 30
Расход:	Около 8-10 м <sup>2</sup> /л за 1 слой в зависимости от впитывающей способности основания
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 13°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час Интервал перекрашивания: 6 часов. Не более 2 слоев за 24 часа Полное отверждение: Несколько дней
Разбавление:	Не разбавлять
Очистка инструментов и т.п.:	Водой с мылом, сразу же после применения
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотной упаковке

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

Ключ: FL FLOOR3

Сентябрь 2016

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)  
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.  
Контакт: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) телефон: +45 76 30 33 80.