

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex 2S / Флюгер Флутекс 2С

### Описание продукта

Flügger Flutex 2S глубоко-матовая воднодисперсионная тиксотропная краска, с замедлителем высыхания, на основе ВАЭ дисперсии. При нанесении валиком прекрасно раскатывается без образования пятен и перекатов. Образует прекрасную, гладкую, однородную и неотражающую поверхность (эффект «яичной скорлупы»). Выдерживает обычные условия мытья.

Flügger Flutex 2S удостоена знака европейской экомаркировки. Не препятствует миграции через пленку водорастворимых красителей, водных и никотиновых пятен.

- Благородная, гладкая, однородная, без бликов
- Одинаковый результат при любом угле обзора
- Прекрасно показывает себя при секущем освещении



### Область применения

Для внутреннего использования при окрашивании потолков в тех случаях, когда требуется равномерное, гладкое покрытие без шагрени и бликов, с ограниченными требованиями к прочности и устойчивости к мытью. Например, при окрашивании гипсокартонных потолков, как со стеклохолстом, так и без него.

Прекрасно подходит для больших, протяженных участков потолков, или в местах, где свет падает от больших окон в таких случаях, обычно выявляется неоднородность мазков и различия в структуре валиков. Flügger Flutex 2S по сравнению с другими красками для потолков обладает гораздо лучшими качествами в отношении локального точечного ремонта. Flügger Flutex 2S выпускается также в двух специальных цветах ультрамарин и черный, однако они не подходят для локального точечного ремонта.

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Старые основания необходимо очистить с использованием мощного средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner. Загрунтуйте мелящие и сильно впитывающие основания в интерьере грунтом Flügger Sealer. Если есть какой-либо риск проникновения через пленку водорастворимых красителей, пятен воды или никотина, загрунтуйте основание перед покраской с Flügger Iso 5.

Краска наносится в 1-2 слоя, с применением кисти, валика или краскораспылителя. Краску на первый слой при необходимости можно разбавить на 10% водой.

## Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex 2S / Флюгер Флютекс 2С

### Flügger Flutex 2S при нанесении компрессором

При низких температурах, краска сильно густеет и ее становится трудно перекачивать.

Таким образом, очень важно чтобы продукт хранился в умеренных условиях (около 20 °С). Выбор сопла при использовании краскораспылителя Graco модели Ultramax 695, 795, 1095, или Mark V: Мы рекомендуем сопла №: 517, 519, либо 521 для больших проектов.

### Полезные советы

При использовании специальных цветов ультрамарина и черного, важно использовать краску одной и той же партии на всем объекте (номер партии указан на крышке). Так же важно оканчивать мазки кистью или валиком в одном и том же направлении для предотвращения появления пятен.

### Технические данные

Тип:	Краска на основе ВАЭ связующего
Плотность:	1,448 кг/литр
Степень блеска:	2, глубоко-матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 55                      объемн. %: 35
Расход:	8-10 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении, 7-9 м <sup>2</sup> /л для ультрамарина и черного
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°С. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°С, 60% RH):	Сухой на отлип:                      2 час Интервал перекрашивания:        4 часа Полное отверждение:                несколько дней
Суммарная эмиссия:	Согласно EN16000-9:2006: < 230 мг/м за 1 ч, через 28 дней
Моющая способность:	3 класс, согласно с EN13300
Разбавление:	Водой
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FLUTEX 2S

Август 2012, заменяет Май 2011

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) телефон: +45 76 30 33 80.