

## Ocatmos® ER15

Фіксатор (протиковзкий засіб) для килимової плитки

- Не містить розчинників
- Дуже низький коефіцієнт емісії
- Підходить для теплої підлоги
- Простий у використанні
- Легкий в нанесенні



### Властивості та сфера застосування

Екологічно чистий дисперсійний фіксатор, що не містить розчинників, використовується для кріплення ПВХ підлоги, ХВ в плитці, текстилю та текстильних покриттів в плитці на латексній, бітумній, флісовій, ПВХ, ХВ або поліуретановій основі. Засіб діє асептично (запобігає розвитку шкідливих грибків і плісняви під покриттям, як наслідок, запобігає утворенню неприємного запаху під покриттям), дозволяє безпроблемно зняти покриття після закінчення терміну використання. Ідеально підходить для фальшпідлоги.

### Поради з підготовки поверхні

Поверхня має бути твердою, сухою і чистою. Наявні нерівності на основі необхідно вирівняти відповідними самовирівнюючими сумішами: Servofix, Servoplan або Servoalpha. Литий асфальт або інші невбираючі основи необхідно вирівняти сумішами до товщини мін. 2 мм.

### Кріплення покриттів

Клей-фіксатор слід використовувати всередині приміщень. Перед використанням фіксатор добре перемішайте у відрі. Ocatmos® ER15 слід наносити на основу велюровим валиком з низьким ворсом. Після початкового випаровування засобу, приблизно через 10-30 хвилин (в залежності від поглинаючої здатності основи та кліматичних умов приміщення), підготуйте плитку та акуратно покладіть її на шар фіксатора, притискаючи до основи. Під час обробки елементів фальшпідлоги слідкуйте за тим, щоб матеріал не потрапив у стики панелей і не склеїв їх разом.

Приблизно через 30 хвилин притисніть плитки знову по всій поверхні. Сила фіксації покриття регулюється моментом укладання його як фіксуючий засіб. Чим пізніше буде укладено покриття, тим менше зусилля для фіксації. Час укладання від 10 хвилин до 12 годин.

Залежно від основи та типу плитки, ми можемо додати до рідини до 15% води.

Мінімальна температура підлоги для наклеювання +16°C і максимальною вологістю 65%.

Максимальна вологість основи (цементна стяжка) 2% CM, 0,5% (ангідридна стяжка).

### Зняття покриттів

Покриття можна зняти, не пошкодивши основу.

Залишки фіксатора видалити теплою водою з додаванням Okamul GR.

## Технічні дані

Упаковка	Пластикова канистра 10кг
колір	кремово-білий
Витрата:	Валик 80 - 100 г/м <sup>2</sup>
Час попереднього випаровування * (період від нанесення клею до моменту, коли клей досягне початкової міцності зчеплення)	10-30 хвилин
Відкритий час *	приблизно від 10 хвилин до 12 годин
Навантажувальність (час, після якого можна використовувати покладений килим)	приблизно 24 години
Кінцева довговічність (час, після якого клей повністю схопиться і поверхня підлогового покриття може бути повністю використана)	приблизно 72 години
Адаптація до теплої підлоги	Так
Пристосування для меблів на роликах	Так
Зберігання	Термін зберігання при плюсовій темп. - 12 місяців
GISCODE	D 1 відповідно до TRGS 610
EMICODE	EC 1 дуже низький коефіцієнт емісії відповідно GEV

\*Технічні дані та показники якості, викладені в технічному описі, дійсні за температури +20° С і вологості повітря 65%. При вищих температурах час реакції продукту скорочується, при нижчих температурах збільшується.

Наведені вище дані приготування та використання продукту базуються на наших знаннях і досвіді. Зважаючи на різні фактори поза нашим контролем, наприклад, нетипові основи, зовнішні умови, ми рекомендуємо провести власні тести, щоб визначити, чи підходить наш продукт для використання в вашому випадку. Компанія Kiesel не несе відповідальності з цієї причини.

Перед використанням обов'язково прочитайте техпаспорт продукту.

## Упаковка/Палетування

Пластикова канистра 60 x 10 кг

## Код продукту

49016

## Інструменти

Роликовий валик

## Очищення інструменту

Очистіть інструмент водою.