

Дивовижний світ фарб



Про компанію та бренд

Надійний партнер для будь-якої поверхні та етапу будівництва

- Miks color – український бренд архітектурних покриттів, продукція якого вирізняється високою якістю та доступною ціною
- Ми пропонуємо рішення для всіх типів поверхонь та всіх етапів робіт – від захисту поверхні до універсальних декоративних покриттів. Завдяки широкому вибору відтінків та індивідуальних можливостей колірування, продукція Miks color задовольнить всі потреби споживачів

Важлива складова загальної картини

- Miks color є важливою частиною КАНСАЙ ХЕЛІОС Україна – національного виробника покриттів для всіх поверхонь. Компанія розташована в Черкасах та історично пов'язана з лакофарбовим заводом “Аврора”, який був попередником підприємства.
- Використовуючи власні виробничі потужності, Helios Україна, може запропонувати найкращі рішення у будь-якому сегменті.

Асортимент продукції



Будівельні покриття

- Антисептики універсальні
- Ґрунтовки глибокопроникаючі
- Фарби фасадні акрилові водно-дисперсійні
- Фарби інтер'єрні акрилові водно-дисперсійні



Покриття для металу

- Ґрунтовки
- Емалі алкідні універсальні
- Емалі антикорозійні (3 в 1)
- Лаки алкідні
- Емалі акрилові

Асортимент продукції



Покриття для деревини

- Ґрунти та антисептики
- Лаки алкідно-уретанові
- Лаки ПФ
- Лаки акрилові та лазурі
- Емалі алкідні та акрилові



Спеціальні покриття

- Розріджувачі
- Лак для каменю
- Фара для бетону та дорожньої розмітки
- Фарба для садових дерев

Будівельні покриття



Антисептики універсальні

Універсальний концентрований антисептик для санації уражених пліснявою та грибком внутрішніх поверхонь стін, підлог, а також для знищення грибка на дерев'яних поверхнях

- Висока проникна здатність;
- Забезпечує ефективний захист від біологічних шкідників;
- Не впливає на декоративні властивості покривних матеріалів;
- Не змінює колір поверхні;
- Концентрат, економна витрата



Ґрунтовки глибокопроникаючі

Ґрунтовка універсальна глибокопроникаюча для зміцнення пористих бетонних, цементно-вапняних та інших мінеральних поверхонь перед нанесенням фінішних лакофарбових матеріалів

- Суттєво зменшує витрату фарби;
- Покращує адгезію, волого- та атмосферостійкість;
- Глибоко проникає, зміцнює пористу поверхню;
- Вирівнює поглинальні властивості поверхні;
- Економна витрата, ефективний захист;
- Екологічно безпечний матеріал



Вогнебіозахист для деревини

Засіб для захисту деревини від цвілевих грибків, комах та інших біологічних ушкоджень. Переводить деревину до групи важкозаймистих матеріалів. Застосовується для обробки дерев'яних виробів і конструкцій, елементів покриттів та конструкцій горищ (крокв, лат), зрубів, каркасів та ін., що не піддаються прямому впливу води й атмосферних опадів.

- Ефективно захищає деревину від пліснявих грибків, комах та інших біологічних ушкоджень;
- Здатний глибоко проникати в поверхню;
- Переводить оброблену деревину до групи важко займистих матеріалів;
- Має червоний колір для індикації оброблення;
- Засіб не застосовують на поверхнях, раніше покритих оліфою, фарбою, лаком, іншими плівкоутворюючими або водовідштовхувальними матеріалами;
- Економна витрата.



Адгезійна ґрунт-фарба Бетон-контакт

Адгезійна ґрунтовка з додаванням кварцового піску призначена для обробки бетонних та цементно-вапняних поверхонь, керамічної плитки, скла, пластику, скловолокна, а також гіпсових штукатурок, гіпсокартону, МДФ, ДСП, ДВП та OSB перед нанесенням вирівнюючих та клеючих сумішей усередині та зовні приміщень. Підходить для облицювання методом «плитка по плитці» та створення адгезійного шару на поверхнях, які раніше були пофарбовані алкідною фарбою.



- Висока адгезія до мінеральних поверхонь;
- Використовується як проміжний шар для непоглинаючих поверхонь;
- Містить кварцовий пісок;
- Рожевий колір для індикації

Адгезійна ґрунт-фарба Кварц-ґрунт

Адгезійна ґрунтовка з додаванням кварцового піску призначена для обробки і зміцнення цементно-вапняних, вапняних і гіпсових штукатурок, підготовленого бетону, гіпсокартону, МДФ, ДСП, ДВП, OSB перед нанесенням штукатурок, шпаклівок, в т. ч. декоративних, структурних фарб всередині і зовні приміщення.



- Висока адгезія до мінеральних поверхонь;
- Використовується як проміжний та/або фінішний шар перед нанесенням інтер'єрних фарб з декоративним ефектом;
- Містить кварцовий пісок

Фарби фасадні акрилові водно-дисперсійні

Фасадна фарба для декоративно-захисного покриття зовнішніх поверхонь. Застосовується для всіх типів зовнішніх мінеральних проштукатурених, бетонних та інших поверхонь



- Висока покривна здатність, економна витрата
- Надзвичайно стійка до атмосферних впливів, низька водопроникність
- Висока паропроникність, дозволяє поверхні «дихати»;
- Екологічно безпечний матеріал, без запаху;
- Швидко висихає, легко наноситься, еластичне покриття;
- Відповідає європейському стандарту EN 1062-1

Фарби інтер'єрні акрилові водно-дисперсійні

Акрилова фарба для стін і стель для декоративного оздоблення поверхонь усередині приміщення, всіх типів мінеральних штукатурок, бетону, волокнистих плит, шпалер зі скловолокна, паперових шпалер



- Відмінна покривна здатність;
- Підходить для багатьох типів поверхні;
- Паропроникна, дозволяє поверхні «дихати»;
- Ідеально білий колір, що не жовтіє з часом;
- Стійка до вологого протирання;
- Екологічно безпечний матеріал, без запаху;
- Швидко висихає, легко наноситься;
- Відповідає європейському стандарту EN 1330

Фарби інтер'єрні акрилові водно-дисперсійні

Акрилова фарба для стін і стель, стійка до миття, для декоративно-захисного оздоблення поверхонь всередині приміщення. Для всіх типів мінеральних штукатурок, бетону, волокнистих плит, шпалер



- Відмінна стійкість до миття та мокрому стиранню (2 клас);
- Паропроникна, дозволяє поверхні «дихати»;
- Підходить для багатьох типів поверхні;
- Ідеально білий колір, що не жовтіє з часом;
- Швидко висихає, легко наноситься, економна витрата;
- Екологічно безпечний матеріал, без запаху;
- Відповідає європейському стандарту EN 13300

Фарби інтер'єрні акрилові водно-дисперсійні

Матова інтер'єрна фарба з високою покривністю, стійка до миття та мокрого стирання. Для фарбування стін і стель в приміщеннях, поверхонь, що зазнають миття неабразивними миючими засобами



- Висока покривна здатність;
- Гарна паропроникність, дозволяє поверхні «дихати»;
- Підходить для багатьох типів поверхні;
- Екологічно безпечний матеріал, без запаху;
- Швидко висихає, легко наноситься;
- Економна витрата, еластичне покриття;
- Стійкість до мокрого стирання – клас 1 за ДСТУ EN 13300

Покриття для металу



Ґрунтовка ВЛ фосфатувальна для Ґрунтування металевих поверхонь при ремонтному фарбуванні колісних транспортних засобів, а також інших металевих поверхонь перед нанесенням лакофарбових матеріалів.

- Висока адгезія та механічна стійкість;
- Відмінні протикорозійні властивості;
- Ідеально підходить для кольорових металів;
- Швидко сохне, ефективно захищає поверхню.



Швидко висихаюча протикорозійна ґрунтовка для металевих поверхонь перед фарбуванням матеріалами на алкідній, акриловій та ін. основах. Для попереднього ґрунтування поверхонь чорних та кольорових металів

- Ефективний захист від іржі, впливу солей та мастил;
- Висока адгезія до металевих поверхонь;
- Зменшує витрату фінішних лакофарбових матеріалів;
- Швидко висихає, легко наноситься, добре шліфується;
- Витримує перепад температур від - 45 °С до +60 °С;
- Не містить сполук особливо небезпечних важких металів (свинцю, кадмію, хрому VI)



Емалі алкідні універсальні

Універсальна алкідна емаль для надійного захисту та декорування різноманітних поверхонь зовні та усередині приміщень. Призначена для металевих, дерев'яних, деревоволокнистих, бетонних, проштукатурених та інших поверхонь.

- Ефективно захищає від атмосферних впливів;
- Утворює еластичне та міцне покриття, що не розтріскується;
- Стійка до впливу води та миючих засобів;
- Висока адгезія до будь-яких типів поверхні;
- Стабільний блиск, яскрава палітра кольорів;
- Не містить сполук особливо небезпечних важких металів (свинцю, кадмію, хрому VI)



Емалі антикорозійні (Ґрунт-емаль 3 в 1)

Спеціальна **протикорозійна ґрунт-емаль** для захисту та декорування металевих поверхонь зовні та усередині приміщень. Призначена для чистих та іржавих поверхонь чорних металів та кольорових металів, що зазнають атмосферних впливів та експлуатаційних навантажень

- 3 в 1: перетворювач іржі, протикорозійна ґрунтовка; декоративна емаль;
- Можливість нанесення на іржу до 100 мкм;
- Не вимагає попереднього ґрунтування металу;
- Містить потужний комплекс протикорозійних пігментів;
- Відмінна адгезія до металевих поверхонь;
- Витримує перепад температури від - 50 °С до +60 °С;



Ґрунт-емаль 3 в 1 з молотковим ефектом

Атмосферостійка ґрунт-емаль на основі модифікованої алкідної смоли з молотковим ефектом для захисту та декорування металевих поверхонь зовні та усередині приміщень. Призначена для чистих та іржавих поверхонь чорних металів та деяких кольорових металів, що зазнають атмосферних впливів та експлуатаційних навантажень.

- перетворювач іржі;
- протикорозійна ґрунтовка;
- декоративна емаль;
- Можливість нанесення на міцну іржу до 50 мкм;
- Не вимагає попереднього ґрунтування металу;
- Містить потужний комплекс протикорозійних пігментів;
- Відмінна адгезія до металевих поверхонь;
- Надійно захищає від атмосферних впливів та експлуатаційних навантажень;
- Витримує перепади температури від - 50 °С до +60 °С;



Емалі антикорозійні (Ґрунт-емаль 3 в 1 Антік)

Спеціальна протикорозійна ґрунт-емаль для захисту та декорування металевих поверхонь зовні та усередині приміщень. Призначена для чистих та іржавих поверхонь чорних металів та кольорових металів, що зазнають атмосферних впливів та експлуатаційних навантажень

- 3 в 1: перетворювач іржі, антикорозійна ґрунтовка, декоративна емаль;
- Можливість застосування на іржавих поверхнях з товщиною корозійного шару до 50 мкм;
- Витримує перепади температури від - 40 °С до +80 °С;
- Створює ефект “кованого металу”



Емалі алкідні

Емаль алкідна для радіаторів, елементів систем опалення та інших поверхонь, що зазнають рівномірного нагрівання усередині приміщень

- Витримує помірне нагрівання до 80 °С;
- Стійка до миття із застосуванням м'яких засобів;
- Білосніжна, не жовтіє з часом;
- Підходить для різноманітних типів поверхні;
- Відмінні покривні властивості, економна витрата



Емалі акрилові

Акрилова емаль для радіаторів, систем опалення та інших металевих поверхонь, які експлуатуються усередині приміщень та зазнають помірного нагрівання

- Витримує нагрівання до +110 °С сухого тепла;
- Стійка до миття із застосуванням побутових миючих засобів;
- Завдяки інгібітору миттєвої корозії, забезпечує ефективний захист від іржі;
- Утворює міцне та еластичне покриття, що не жовтіє з часом;
- Екологічно безпечний матеріал, без запаху;
- Ідеально підходить для оновлення старих покриттів



Розріжувач деароматизований

Розріджувач деароматизований для розбавлення лакофарбових матеріалів на основі алкідних лаків та оліф, у т.ч. при нанесенні методом розпилення. Може застосовуватись також для знежирення металевих та інших поверхонь перед фарбуванням та очищення робочих інструментів

- Розріджувач на основі деароматизованого уайт-спіриту
- Без різкого запаху!



Розріджувач універсальний

Для зниження в'язкості MIKS color ґрунт-емалі 3 в 1 з молотковим ефектом, фарби для бетонних поверхонь. Дозволяється використання розріджувача для розведення інших лакофарбових матеріалів за рекомендаціями виробника у т.ч. при нанесенні методом розпилення. Може застосовуватись також для знежирення металевих та інших поверхонь перед фарбуванням та для очищення робочих інструментів.

- Не містить прекурсорів та наркотичних речовин.
- Розріджувач на основі суміші легколетких органічних розчинників;



Призначається для розведення фосфатуючих ґрунтовок.

- Використовується для зниження в'язкості ґрунтовки ВЛ та інших лакофарбових матеріалів на основі полівінілбутиральних плівкоутворювачів;
- Не містить прекурсорів та наркотичних речовин.



Покриття для деревини



Ґрунти та антисептики

Алкідний антисептик для надійного захисту дерев'яних поверхонь всередині і зовні приміщень та виробів, які не мають прямого тривалого контакту з водою



- Ефективно захищає від атмосферних впливів;
- Попереджає розвиток грибка, синяви, цвілі та шкідників деревини;
- Обробка антисептиком не змінює колір і характерний малюнок деревини;
- Не містить сполук особливо небезпечних важких металів (свинцю, кадмію, хрому VI).

Ґрунти та антисептики

Порозаповнювач «ВЛ – 10» для просочування дерев'яних поверхонь з метою заповнення пор перед застосуванням фінішних лакофарбових матеріалів



- Суттєво зменшує витрату фінішних покривних матеріалів;
- Утворює гладку поверхню без ворсу;
- Швидко висихає, легко наноситься;
- Ефективно заповнює пори деревини

Емаль для підлоги алкідна

Високоглянцева, стійка до стирання та дії миючих засобів **алкідна емаль для дерев`яних підлог** та інших поверхонь усередині приміщень. Призначена для нових та раніше пофарбованих дерев`яних поверхонь (у т.ч. ДВП та ДСП) усередині приміщень



- Стійка до механічних навантажень та інтенсивного миття;
- Утворює еластичне та міцне покриття, що не розтріскується з часом;
- Стабільний блиск, насичений колір;
- Відмінні покривні властивості, економна витрата;
- Висока адгезія до дерев`яних поверхонь

Акрилова емаль для вікон та дверей

Акрилова емаль для вікон та дверей та інших елементів усередині приміщень. Рекомендується для фарбування вікон, дверей, деревноволокнистих і деревностружкових плит, мінеральних поверхонь зовні та усередині приміщень



- Стійка до експлуатаційних навантажень та атмосферних впливів;
- Ефективно захищає поверхню від ураження пліснявою та грибками;
- Висока покривна здатність, стійка до миття із застосуванням м'яких засобів;
- Утворює міцне та еластичне покриття, що не жовтіє з часом;
- Екологічно безпечний матеріал, швидко висихає;
- Ідеальна для оновлення старих покриттів

Лак Лазур

Лак «Лазур» для ефективного захисту та декорування деревини зовні та усередині приміщень. Призначений для дерев'яних та інших поверхонь (ДВП, ДСП), що зазнають значних атмосферних впливів та періодичного впливу води



- Надає деревині відтінок, підкреслює природну текстуру;
- Забезпечує ефективний захист від УФ – випромінювання;
- Стійкий до атмосферних впливів та перепаду температури;
- Захищає деревину від синяви, плісняви та гниття;
- Утворює шовковисто-глянсове покриття, що не розтріскується з часом;
- Зручний у використанні, легко наноситься та глибоко просочує поверхню.

Акрилова Гель-Лазур

Високоякісна акрилова «Гель-Лазур» для ефективного захисту та декоративної обробки деревини зовні та усередині приміщень



- Надає деревині відтінок, підкреслює природну текстуру;
- Забезпечує ефективний захист від УФ-випромінювання;
- Стійка до атмосферних впливів та перепаду температури;
- Екологічно безпечний матеріал, без запаху, швидко висихає;
- Утворює шовковисто-глянсове покриття;
- Завдяки гелевому стану легко наноситься, не стікає з пензля

Лаки алкідно-уретанові

Алкідно – уретановий яхтовий лак для ефективного та довговічного захисту дерев`яних поверхонь, що зазнають агресивного впливу прісної або морської води та інших атмосферних впливів



- Підкреслює природний колір та текстуру деревини;
- Стійкий до впливу морської та прісної води;
- Еластичне, міцне покриття, що не розтріскується з часом;
- Надійно захищає поверхню від агресивних атмосферних впливів;
- Глянсова або шовковистоматова поверхня;
- Зручний у використанні, економна витрата

Лаки алкідно-уретанові

Алкідно – уретановий паркетний лак для надійного захисту поверхонь, що зазнають значних механічних навантажень. Призначений для фінішного покриття паркетних та дерев'яних підлог та інших елементів з деревини



- Підкреслює природний колір та текстуру деревини;
- Надійно захищає поверхню від впливу води та миючих засобів;
- Утворює міцну, еластичну плівку з відмінною адгезією до поверхні;
- Стійкий до експлуатаційних (механічних) навантажень;
- Глянсова або шовковисто-матова поверхня;
- Зручний у використанні, економна витрата

Лаки алкідні

Алкідний лак ПФ – 170 для покриття металевих (у т.ч. попередньо підготовлених поверхонь алюмінію та його сплавів) та дерев'яних поверхонь усередині та зовні приміщень



- Високий блиск, зносостійкість;
- Відмінна адгезія до металевих поверхонь;
- Стійкий до атмосферних впливів

Лаки алкідні

Алкідний лак ПФ – 231 паркетний для покриття дерев'яних і паркетних підлог, а також інших дерев'яних поверхонь усередині приміщень.
Призначений для декоративно-захисного фарбування дерев'яних поверхонь, що зазнають експлуатаційних навантажень



- Високий блиск, адгезія, зносостійкість;
- Стійкий до впливу води та миючих засобів;
- Підкреслює колір та природну текстуру деревини

Лаки акрил-поліуретанові

Акрил-поліуретановий яхтовий лак для ефективного та довговічного захисту дерев`яних поверхонь, що зазнають агресивного впливу прісної або морської води та інших атмосферних впливів



- Підкреслює природний колір та текстуру деревини;
- Стійкий до впливу морської та прісної води;
- Еластичне, міцне покриття, що не розтріскується з часом;
- Надійно захищає поверхню від агресивних атмосферних впливів;
- Глянсова або шовковисто-матова поверхня;
- Зручний у використанні, економна витрата

Лаки акрил-поліуретанові

Акрил-поліуретановий паркетний лак для надійного захисту поверхонь, що зазнають значних експлуатаційних навантажень. Призначений для фінішного покриття усіх видів дерев'яних підлог та інших дерев'яних поверхонь, які експлуатуються усередині приміщень



- Підкреслює природний колір та текстуру деревини;
- Надійно захищає поверхню від впливу води та миючих засобів;
- Утворює міцну, еластичну плівку з відмінною адгезією до поверхні;
- Стійкий до експлуатаційних (механічних) навантажень;
- Глянсова або шовковистоматова поверхня;
- Зручний у використанні, економна витрата

Акриловий інтер'єрний лак

Акриловий лак для декоративно-захисного оздоблення дерев'яних та мінеральних поверхонь усередині приміщень. Призначений для дерев'яних поверхонь, обшивок, ДВП, ДСП, МДФ, а також мінеральних основ і шпалер, раніше пофарбованих водно-дисперсійними фарбами



- Підкреслює колір та природну текстуру деревини;
- Стійкий до впливу води та миючих засобів;
- Захищає деревину від забруднення та вологи;
- Екологічно безпечний матеріал, без запаху;
- Швидко висихає, легко наноситься;
- Економна витрата, тонується



Спеціальні покриття

Лак для каменю

Акриловий органорозчинний лак – засіб для зміцнення та захисної обробки мінеральних поверхонь. Призначений для створення захисно-декоративного покриття з ефектом «мокрого каменю» на цегляних, кам'яних, бетонних та інших пористих мінеральних поверхнях

- «Ефект мокрого каменю» для будь-яких типів мінеральних поверхонь;
- Ефективно захищає від атмосферних впливів;
- Заповнює пори, запобігає появі висолів, плісняви, мохів;
- Витримує значні перепади температури;
- Суттєво збільшує експлуатаційні показники поверхні;
- Економна витрата



Фарба для бетонних поверхонь

Акрилова органорозчинна фарба для бетонних підлог усередині та зовні приміщень. Призначена для бетонних підлог та інших мінеральних поверхонь зовні та усередині приміщень

- Висока стійкість до механічних та атмосферних впливів;
- Утворює міцне та еластичне покриття, що не розтріскується з часом;
- Стійка до впливу води, миючих засобів, солей та мастил;
- Відмінні покривні властивості, економна витрата;
- Витримує перепади температури до $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- Насичений колір, швидко висихає, легко наноситься



Фарба для садових дерев

Для лікувально-профілактичного оброблення садових дерев та кущів. Застосовується для стовбурів плодкових та декоративних дерев та кущів з метою захисту від комах-шкідників, патогенних мікроорганізмів, гризунів, підвищення стійкості до низьких температур та запобігання сонячним опікам

- Надійний захист від шкідників;
- Відмінні покривні властивості, економна витрата;
- Пожегобезпечна та нетоксична



Дякуємо за увагу!

