

Епоксидні і поліуретанові підлоги

• Система для підлог з низьким навантаженням



1. [BUDMAJSTER G-60](#) ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ
Витрата розбавленого концентрату 0,1-0,2 л/м²



2. [BUDMAJSTER D-108 PRO](#) Суміш для підлоги самовирівнююча цементна М220 для ручного та машинного виливання, 25 кг
Шар: 8-10 мм
Витрата суміші на 1 мм товщини шару ~1,75 кг/м²



3. [FLOOR EXPERT EP 310 W RAL 7032](#) (18 кг) Двокомпонентне покриття наноситися у два шари, витрата на шар: 0,2–0,3 кг/м²

• Система для підлог з значним механічним та хімічним навантаженням



1. [BUDMAJSTER G-60](#) ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ
Витрата розбавленого концентрату 0,1-0,2 л/м²



2. [BUDMAJSTER D-118 PRO](#) Суміш для підлоги самовирівнююча цементна М300 для ручного та машинного виливання, 25 кг
Шар: 8-10 мм
Витрата суміші на 1 мм товщини шару ~1,85 кг/м²



3. [FLOOR EXPERT EP 1013](#) (20 кг) Двокомпонентне просочення
витрата : 0,3–0,4 кг/м²



4. [FLOOR EXPERT EP 311 RAL](#) (25 кг) 2К Фінішне покриття на основі епоксидної смоли, наноситися у два шари, загальна витрата: 0,4 – 0,8 кг/м²